



上手フロア回路
139 140 141
142 143 144

Cバトン
125kg

C1
250kg

C2
250kg

C3
250kg

C4
250kg

Bバトン
200kg

B1
500kg

B2
500kg

B3
500kg

B4
500kg

Aバトン
125kg

A1
250kg

A2
250kg

A3
250kg

A4
250kg

- Mini C型 (調光回路)
 - * バトン2KW
 - * トラス3KW
 - C型 (直回路) 3KW
- ＜バトンの長さ＞
Aバトン：6300mm
Bバトン：10800mm
Cバトン：6300mm
- ＜バトン、トラス＞
バーの直径：42.7mm
- ＜回路数＞
Aバトン×6 (211~216)
A1トラス×9 (1~9)
A2トラス×9 (10~18)
A3トラス×9 (19~27)
A4トラス×6 (28~33)
Bバトン×9 (217~225)
B1トラス×24 (34~57)
B2トラス×12 (58~69)
B3トラス×12 (70~81)
B4トラス×6 (82~87)
Cバトン×6 (226~231)
C1トラス×9 (88~96)
C2トラス×9 (97~105)
C3トラス×9 (106~114)
C4トラス×6 (115~120)

※ 上の段：トラス、バトンの名称
下の段：平均耐荷重

下手フロア回路
133 134 135
136 137 138

C.L

荷捌室